

NeumaCarg



Las cámaras de suspensión para llegar siempre a tiempo y con la carga intacta



Unidades Desarmables de Convoluciones

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2017

NeumaCarg

Suspensión Neumática Argentina S.R.L.

Ovidio Lagos 7260 - 2000 Rosario (Santa Fe) - República Argentina

Teléfonos y fax: (54 0341) 422-5184 / 461-5755 y 466-6899 - Mail: info@neumacarg.com.ar
encontranos en Facebook - www.neumacarg.com.ar

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (1)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3003**


Número: **1 C 1 1 6 - 1 8 2 Tipo 1**



Brida BRC 82
Art. 6000



TSC 80
Art. 5011




TIC 80
Art. 5011-1


H. Mín.: 51 mm	
H. de Trabajo: 114 mm	
H.Máx.: 130 mm	
D. Máx.: Ø 231 mm	
Caract. Dinám. a 114 mm	
Presión	Carga
60 Lb	100 kg
80 Lb	140 kg
100 Lb	180 kg
Rev. 02	

Artículo: **3003-1**


Número: **1 C 1 1 6 - 1 8 2 Tipo 2**



Brida BRC 82
Art. 6000



TSC 80-2
Art. 5013




TIC 80-2
Art. 5013-1


H. Mín.: 51 mm	
H. de Trabajo: 114 mm	
H.Máx.: 130 mm	
D. Máx.: Ø 231 mm	
Caract. Dinám. a 114 mm	
Presión	Carga
60 Lb	100 kg
80 Lb	140 kg
100 Lb	180 kg
Rev. 02	

Artículo: **3003-2**


Número: **1 C 1 1 6 - 1 8 2 Tipo 3**



Brida BRC 82
Art. 6000



TSC 80-1
Art. 5012




TIC 80-1
Art. 5012-1


H. Mín.: 51 mm	
H. de Trabajo: 114 mm	
H.Máx.: 130 mm	
D. Máx.: Ø 231 mm	
Caract. Dinám. a 114 mm	
Presión	Carga
60 Lb	100 kg
80 Lb	140 kg
100 Lb	180 kg
Rev. 02	

Artículo: **3002-7**


Número: **1 C 2 1 0 - 3 0 0 Tipo 4**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-2
Art. 5007-2



TIC 265-1
Art. 5008-1

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a mm	
Presión	Carga
60 Lb	-
80 Lb	-
100 Lb	-
Rev. 2	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (2)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3004**


Número: **2 C 26-190 Tipo 1**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155
Art. 5001



TIC 155
Art. 5002

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 200 mm

H.Máx.: 220 mm

D. Máx.: Ø 218.5 mm


Caract. Dinám. a 200 mm

Presión	Carga
60 Lb	560 kg
80 Lb	790 kg
100 Lb	1000 kg


Rev. 02

Artículo: **3004-1**


Número: **2 C 26-190 Tipo 2**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155-1
Art. 5001-1



TIC 155-1
Art. 5002-1

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 200 mm

H.Máx.: 220 mm

D. Máx.: Ø 218.5 mm


Caract. Dinám. a 200 mm

Presión	Carga
60 Lb	560 kg
80 Lb	790 kg
100 Lb	1000 kg


Rev. 02

Artículo: **3004-2**


Número: **2 C 26-190 Tipo 3**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155-3
Art. 5001-3



TIC 155-3
Art. 5002-3

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 200 mm

H.Máx.: 220 mm

D. Máx.: Ø 218.5 mm


Caract. Dinám. a 200 mm

Presión	Carga
60 Lb	560 kg
80 Lb	790 kg
100 Lb	1000 kg


Rev. 02

Artículo: **3004-3**


Número: **2 C 26-190 Tipo 4**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155-2
Art. 5001-2



TIC 155-2
Art. 5002-2

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 200 mm

H.Máx.: 220 mm

D. Máx.: Ø 218.5 mm

Caract. Dinám. a 200 mm

Presión	Carga
60 Lb	560 kg
80 Lb	790 kg
100 Lb	1000 kg

Rev. 02

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (3)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3004-4**


Número: **2 C 26 - 190.2 Tipo 1**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155
Art. 5001




TIC 155
Art. 5002


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 265 mm	
D. Máx.: Ø 255 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	610 kg
80 Lb	805 kg
100 Lb	1050 kg
Rev. 02	

Artículo: **3004-5**


Número: **2 C 26 - 190.2 Tipo 2**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155-1
Art. 5001-1




TIC 155-1
Art. 5002-1


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 265 mm	
D. Máx.: Ø 255 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	610 kg
80 Lb	805 kg
100 Lb	1050 kg
Rev. 02	

Artículo: **3004-6**


Número: **2 C 26 - 190.2 Tipo 3**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155-3
Art. 5001-3




TIC 155-3
Art. 5002-3


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 265 mm	
D. Máx.: Ø 255 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	610 kg
80 Lb	805 kg
100 Lb	1050 kg
Rev. 02	

Artículo: **3004-7**


Número: **2 C 26 - 190.2 Tipo 4**



Brida BRC 100
Art. 6001



TSC 155-2
Art. 5001-2



TIC 155-2
Art. 5002-2

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 265 mm	
D. Máx.: Ø 255 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	610 kg
80 Lb	805 kg
100 Lb	1050 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (4)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3005 (Randon)**


Número: **2 C 20-230 Tipo 1**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-1
Art. 5003-1



TIC 193-5
Art. 5004-5

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 215 mm

H.Máx.: 230 mm

D. Máx.: Ø 251 mm


Caract. Dinám. a 215 mm

Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg


Rev. 02

Artículo: **3005-1**


Número: **2 C 20-230 Tipo 2**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193
Art. 5003



TIC 193
Art. 5004

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 215 mm

H.Máx.: 230 mm

D. Máx.: Ø 251 mm


Caract. Dinám. a 215 mm

Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg


Rev. 02

Artículo: **3005-2**


Número: **2 C 20-230 Tipo 3**



Brida BRC 121-6
Art. 6002



TSC 200
Art. 5005



TIC 200
Art. 5006

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 215 mm

H.Máx.: 230 mm

D. Máx.: Ø 251 mm


Caract. Dinám. a 215 mm

Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg


Rev. 02

Artículo: **3005-3**


Número: **2 C 20-230 Tipo 4**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-1
Art. 5003-1



TIC 193-1
Art. 5004-1

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 215 mm

H.Máx.: 230 mm

D. Máx.: Ø 251 mm

Caract. Dinám. a 215 mm

Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg

Rev. 02

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (5)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3005-4**


Número: **2 C 20-230 Tipo 5**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-2
Art. 5003-2




TIC 193-5
Art. 5004-5


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 215 mm	
H.Máx.: 230 mm	
D. Máx.: Ø 251 mm	
Caract. Dinám. a 215 mm	
Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg
Rev. 02	

Artículo: **3005-5**


Número: **2 C 20-230 Tipo 6**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-3
Art. 5003-3




TIC 193-3
Art. 5004-3


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 215 mm	
H.Máx.: 230 mm	
D. Máx.: Ø 251 mm	
Caract. Dinám. a 215 mm	
Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg
Rev. 02	

Artículo: **3005-8**


Número: **2 C 20-230 Tipo 8**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-4
Art. 5003-4




TIC 193-5
Art. 5004-5


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 215 mm	
H.Máx.: 230 mm	
D. Máx.: Ø 251 mm	
Caract. Dinám. a 215 mm	
Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg
Rev. 02	

Artículo: **3005-9**


Número: **2 C 20-230 Tipo 9**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193
Art. 5003



TIC 193-1
Art. 5004-1

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 215 mm	
H.Máx.: 230 mm	
D. Máx.: Ø 251 mm	
Caract. Dinám. a 215 mm	
Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (6)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3005-16 (Randon)**


Número: **2 C 20-230 Tipo 10**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-1
Art. 5003-1




TIC 193-5
Art. 5004-5


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 215 mm	
H.Máx.: 230 mm	
D. Máx.: Ø 251 mm	
Caract. Dinám. a 215 mm	
Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg
Rev. 02	

Artículo: **3005-18 (Boero)**


Número: **2 C 20-230 Tipo 11**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-1
Art. 5003-1




TIC 193-6
Art. 5004-6


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 215 mm	
H.Máx.: 230 mm	
D. Máx.: Ø 251 mm	
Caract. Dinám. a 215 mm	
Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg
Rev. 02	

Artículo: **3005-20**


Número: **2 C 20-230 Tipo 12**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-4
Art. 5003-4




TIC 193
Art. 5004


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 215 mm	
H.Máx.: 230 mm	
D. Máx.: Ø 251 mm	
Caract. Dinám. a 215 mm	
Presión	Carga
60 Lb	730 kg
80 Lb	1050 kg
100 Lb	1330 kg
Rev. 02	

Artículo: **3007**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 1**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-1
Art. 5003-1



TIC 193-5
Art. 5004-5

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (7)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3007-1**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 2**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193
Art. 5003




TIC 193
Art. 5004


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

Artículo: **3007-2**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 3**



Brida BRC 121-6
Art. 6002



TSC 200
Art. 5005




TIC 200
Art. 5006


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

Artículo: **3007-3**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 4**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-1
Art. 5003-1




TIC 193-1
Art. 5004-1


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

Artículo: **3007-4**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 5**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-2
Art. 5003-2



TIC 193-5
Art. 5004-5

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (8)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3007-5**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 6**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-3
Art. 5003-3




TIC 193-3
Art. 5004-3


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

Artículo: **3007-6**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 8**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-4
Art. 5003-4




TIC 193-5
Art. 5004-5


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

Artículo: **3007-13**


Número: **2 C 20-230.2 Tipo 9**



Brida BRC 121-8
Art. 6003



TSC 193-5
Art. 5003-5




TIC 193-1
Art. 5004-1


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 243 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 264 mm	
Caract. Dinám. a 243 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1020 kg
80 Lb	1380 kg
100 Lb	1780 kg
Rev. 02	

Artículo: **4000**


Número: **2 C 10A-252 Tipo 1**



Brida BRC 130-6
Art. 6004



TSC 200
Art. 5005



TIC 200
Art. 5006

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 240 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 240 mm	
Presión	Carga
60 Lb	810 kg
80 Lb	1200 kg
100 Lb	1450 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (9)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **4000-1**


Número: **2 C 10 A - 252 Tipo 2**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-1
Art. 5005-1




TIC 200-1
Art. 5006-1


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 240 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 240 mm	
Presión	Carga
60 Lb	810 kg
80 Lb	1200 kg
100 Lb	1450 kg
Rev. 02	

Artículo: **3009**


Número: **2 C 260 - 260 Tipo 1**



Brida BRC 130-6
Art. 6004



TSC 200
Art. 5005




TIC 200
Art. 5006


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 245 mm	
H.Máx.: 290 mm	
D. Máx.: Ø 295 mm	
Caract. Dinám. a 245 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1130 kg
80 Lb	1870 kg
100 Lb	1950 kg
Rev. 02	

Artículo: **3009-1**


Número: **2 C 260 - 260 Tipo 2**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-1
Art. 5005-1




TIC 200-1
Art. 5006-1


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 245 mm	
H.Máx.: 290 mm	
D. Máx.: Ø 295 mm	
Caract. Dinám. a 245 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1130 kg
80 Lb	1870 kg
100 Lb	1950 kg
Rev. 02	

Artículo: **3009-3 (Lev. Boero)**


Número: **2 C 260 - 260 Tipo 3**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-2
Art. 5005-2



TIC 200-4
Art. 5006-4

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 245 mm	
H.Máx.: 290 mm	
D. Máx.: Ø 295 mm	
Caract. Dinám. a 245 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1130 kg
80 Lb	1870 kg
100 Lb	1950 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (10)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3010**


Número: **2 C 260-260.2 Tipo 1**



Brida BRC 130-6
Art. 6004



TSC 200
Art. 5005




TIC 200
Art. 5006


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 288 mm	
H.Máx.: 330 mm	
D. Máx.: Ø 315 mm	
Caract. Dinám. a 288 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1230 kg
80 Lb	1940 kg
100 Lb	2015 kg
Rev. 02	

Artículo: **3010-1**


Número: **2 C 260-260.2 Tipo 2**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-1
Art. 5005-1




TIC 200-1
Art. 5006-1


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 288 mm	
H.Máx.: 330 mm	
D. Máx.: Ø 315 mm	
Caract. Dinám. a 288 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1230 kg
80 Lb	1940 kg
100 Lb	2015 kg
Rev. 02	

Artículo: **3010-2 (Boero)**


Número: **2 C 260-260.2 Tipo 3**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-2
Art. 5005-2




TIC 200-4
Art. 5006-4


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 288 mm	
H.Máx.: 330 mm	
D. Máx.: Ø 315 mm	
Caract. Dinám. a 288 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1230 kg
80 Lb	1940 kg
100 Lb	2015 kg
Rev. 02	

Artículo: **3010-4**


Número: **2 C 260-260.2 Tipo 4**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-5
Art. 5005-5



TIC 200-7
Art. 5006-3

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 288 mm	
H.Máx.: 330 mm	
D. Máx.: Ø 315 mm	
Caract. Dinám. a 288 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1230 kg
80 Lb	1940 kg
100 Lb	2015 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (11)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3011**


Número: **2C210-300 Tipo 1**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-1
Art. 5007-1



TIC 265
Art. 5008

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 240 mm

H.Máx.: 260 mm

D. Máx.: Ø 328 mm

Caract. Dinám. a 215 mm

Presión Carga

60 Lb 1380 kg


80 Lb 1860 kg

100 Lb 2470 kg


Rev. 02

Artículo: **3011-1**


Número: **2C210-300 Tipo 2**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265
Art. 5007



TIC 265
Art. 5008

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 240 mm

H.Máx.: 260 mm

D. Máx.: Ø 328 mm

Caract. Dinám. a 215 mm

Presión Carga

60 Lb 1380 kg


80 Lb 1860 kg

100 Lb 2470 kg


Rev. 02

Artículo: **3011-2**


Número: **2C210-300 Tipo 3**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-3
Art. 5007-3



TIC 265-2
Art. 5008-2

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 240 mm

H.Máx.: 260 mm

D. Máx.: Ø 328 mm

Caract. Dinám. a 215 mm

Presión Carga

60 Lb 1380 kg


80 Lb 1860 kg

100 Lb 2470 kg


Rev. 02

Artículo: **3011-3**


Número: **2C210-300 Tipo 4**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-2
Art. 5007-2



TIC 265-1
Art. 5008-1

H. Mín.: 100 mm

H. de Trabajo: 240 mm

H.Máx.: 260 mm

D. Máx.: Ø 328 mm

Caract. Dinám. a 215 mm

Presión Carga

60 Lb 1380 kg

80 Lb 1860 kg

100 Lb 2470 kg

Rev. 02

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (12)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3012**


Número: **2C210-300.2 Tipo 1**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-1
Art. 5007-1




TIC 265
Art. 5008


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 265 mm	
H.Máx.: 285 mm	
D. Máx.: Ø 348 mm	
Caract. Dinám. a 265 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1470 kg
80 Lb	2000 kg
100 Lb	2600 kg
Rev. 02	

Artículo: **3012-1**


Número: **2C210-300.2 Tipo 2**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265
Art. 5007




TIC 265
Art. 5008


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 265 mm	
H.Máx.: 285 mm	
D. Máx.: Ø 348 mm	
Caract. Dinám. a 265 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1470 kg
80 Lb	2000 kg
100 Lb	2600 kg
Rev. 02	

Artículo: **3012-2**


Número: **2C210-300.2 Tipo 3**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-3
Art. 5007-3




TIC 265-2
Art. 5008-2


H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 265 mm	
H.Máx.: 285 mm	
D. Máx.: Ø 348 mm	
Caract. Dinám. a 265 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1470 kg
80 Lb	2000 kg
100 Lb	2600 kg
Rev. 02	

Artículo: **3012-3**


Número: **2C210-300.2 Tipo 4**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-2
Art. 5007-2



TIC 265-1
Art. 5008-1

H. Mín.: 100 mm	
H. de Trabajo: 265 mm	
H.Máx.: 285 mm	
D. Máx.: Ø 348 mm	
Caract. Dinám. a 265 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1470 kg
80 Lb	2000 kg
100 Lb	2600 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (13)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3012-8 (Boero)**


Número: **2C210-300.2 Tipo 5**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-4
Art. 5007-4



TIC 265-3
Art. 5008-3

H. Mín.: 100 mm
H. de Trabajo: 265 mm
H.Máx.: 285 mm
D. Máx.: Ø 328 mm


Caract. Dinám. a 265 mm

Presión	Carga
60 Lb	1470 kg
80 Lb	2000 kg
100 Lb	2600 kg


Rev. 02

Artículo: **3013**


Número: **2C205-355 Tipo 1**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325
Art. 5009



TIC 325
Art. 5010

H. Mín.: 130 mm
H. de Trabajo: 240 mm
H.Máx.: 260 mm
D. Máx.: Ø 384 mm


Caract. Dinám. a 240 mm

Presión	Carga
60 Lb	2410 kg
80 Lb	3250 kg
100 Lb	4120 kg


Rev. 02

Artículo: **3013-1**


Número: **2C205-355 Tipo 2**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-1
Art. 5009-1



TIC 325-1
Art. 5010-1

H. Mín.: 130 mm
H. de Trabajo: 240 mm
H.Máx.: 260 mm
D. Máx.: Ø 384 mm


Caract. Dinám. a 240 mm

Presión	Carga
60 Lb	2410 kg
80 Lb	3250 kg
100 Lb	4120 kg


Rev. 02

Artículo: **3014**


Número: **2C205-355.2 Tipo 1**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325
Art. 5009



TIC 325
Art. 5010

H. Mín.: 130 mm
H. de Trabajo: 270 mm
H.Máx.: 280 mm
D. Máx.: Ø 406 mm

Caract. Dinám. a 270 mm

Presión	Carga
60 Lb	2570 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4450 kg

Rev. 02

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumático SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (14)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3014-1**


Número: **2C205-355.2 Tipo 2**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-1
Art. 5009-1




TIC 325-1
Art. 5010-1


H. Mín.: 130 mm	
H. de Trabajo: 270 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 406 mm	
Caract. Dinám. a 270 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2570 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4450 kg
Rev. 02	

Artículo: **3014-4**


Número: **2C205-355.2 Tipo 3**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-2
Art. 5009-2




TIC 325
Art. 5010


H. Mín.: 130 mm	
H. de Trabajo: 270 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 406 mm	
Caract. Dinám. a 270 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2570 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4450 kg
Rev. 02	

Artículo: **3015**


Número: **3C313-355 Tipo 1**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325
Art. 5009




TIC 325
Art. 5010


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 330 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 384 mm	
Caract. Dinám. a 330 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2690 kg
80 Lb	3470 kg
100 Lb	4540 kg
Rev. 02	

Artículo: **3015-1**


Número: **3C313-355 Tipo 2**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-1
Art. 5009-1



TIC 325-1
Art. 5010-1

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 330 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 384 mm	
Caract. Dinám. a 330 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2690 kg
80 Lb	3470 kg
100 Lb	4540 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (15)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Inserto 3/8"  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3015-2**


Número: **3 C 3 1 3 - 3 5 5 Tipo 3**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-2
Art. 5009-2




TIC 325-1
Art. 5010-1


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 330 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 384 mm	
Caract. Dinám. a 330 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2690 kg
80 Lb	3470 kg
100 Lb	4540 kg
Rev. 02	

Artículo: **3015-8 (Pentron 50° Izq)**


Número: **3 C 3 1 3 - 3 5 5 Tipo 5**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-2
Art. 5009-2




TIC 325-3
Art. 5010-3


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 330 mm	
H.Máx.: 280 mm	
D. Máx.: Ø 384 mm	
Caract. Dinám. a 330 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2690 kg
80 Lb	3470 kg
100 Lb	4540 kg
Rev. 02	

Artículo: **3015-9 (Pentron 50° Der)**


Número: **3 C 3 1 3 - 3 5 5 Tipo 6**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-2
Art. 5009-2




TIC 325-3
Art. 5010-3


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 330 mm	
H.Máx.: 380 mm	
D. Máx.: Ø 384 mm	
Caract. Dinám. a 330 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2690 kg
80 Lb	3470 kg
100 Lb	4540 kg
Rev. 02	

Artículo: **3015-11 (Pentron Alineados 90°)**


Número: **3 C 3 1 3 - 3 5 5 Tipo 7**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-2
Art. 5009-2



TIC 325-3
Art. 5010-3

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 330 mm	
H.Máx.: 380 mm	
D. Máx.: Ø 384 mm	
Caract. Dinám. a 330 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2690 kg
80 Lb	3470 kg
100 Lb	4540 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (16)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3016**


Número: **3 C 333-355 Tipo 1**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325
Art. 5009




TIC 325
Art. 5010


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	

Artículo: **3016-1**


Número: **3 C 333-355 Tipo 2**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-1
Art. 5009-1




TIC 325-1
Art. 5010-1


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	

Artículo: **3016-2**


Número: **3 C 333-355 Tipo 3**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-2
Art. 5009-2




TIC 325-1
Art. 5010-1


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	

Artículo: **3016-8 (Maldonado Derecho)**


Número: **3 C 333-355 Tipo 4**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-3
Art. 5009-3



TIC 325-5
Art. 5010-5

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (17)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **3016-9** (Boero Alineac. Cruzada)


Número: **3 C 333-355 Tipo 5**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-1
Art. 5009-1



TIC 325-4
Art. 5010-4

H. Mín.: 140 mm

H. de Trabajo: 370 mm

H.Máx.: 410 mm

D. Máx.: Ø 386 mm

Caract. Dinám. a 370 mm

Presión Carga

60 Lb 2580 kg


80 Lb 3530 kg

100 Lb 4420 kg


Rev. 02

Artículo: **3016-10** (Maldonado Izquierdo)


Número: **3 C 333-355 Tipo 6**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-3
Art. 5009-3



TIC 325-6
Art. 5010-6

H. Mín.: 140 mm

H. de Trabajo: 370 mm

H.Máx.: 410 mm

D. Máx.: Ø 386 mm

Caract. Dinám. a 370 mm

Presión Carga

60 Lb 2580 kg


80 Lb 3530 kg

100 Lb 4420 kg


Rev. 02

Artículo: **3016-11** (Maldonado Central)


Número: **3 C 333-355 Tipo 7**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-3
Art. 5009-3



TIC 325-9
Art. 5010-9

H. Mín.: 140 mm

H. de Trabajo: 370 mm

H.Máx.: 410 mm

D. Máx.: Ø 386 mm

Caract. Dinám. a 370 mm

Presión Carga

60 Lb 2580 kg


80 Lb 3530 kg

100 Lb 4420 kg


Rev. 02

Artículo: **3016-12**


Número: **3 C 333-355 Tipo 8**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-1
Art. 5009-1



TIC 325
Art. 5010

H. Mín.: 140 mm

H. de Trabajo: 370 mm

H.Máx.: 410 mm

D. Máx.: Ø 386 mm

Caract. Dinám. a 370 mm

Presión Carga

60 Lb 2580 kg

80 Lb 3530 kg

100 Lb 4420 kg

Rev. 02

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (18)


RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 


Artículo: **3016-21 (Pentron 50° Derecha)** Número: **3 C 333-355 Tipo 9**



Brida BRC 250
Art. 6007




TSC 325-2
Art. 5009-2




TIC 325-3
Art. 5010-3

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	


Artículo: **3016-22 (Pentron 50° Izquierdo)** Número: **3 C 333-355 Tipo 10**



Brida BRC 250
Art. 6007




TSC 325-2
Art. 5009-2




TIC 325-3
Art. 5010-3

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	


Artículo: **3016-24** Número: **3 C 333-355 Tipo 11**



Brida BRC 250
Art. 6007




TSC 325-5
Art. 5009-7




TIC 325-1
Art. 5010-1

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	


Artículo: **3016-25 (Rimeco)** Número: **3 C 333-355 Tipo 12**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-1
Art. 5009-1



TIC 325-10
Art. 5010-10

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (19)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3016-26**


Número: **3C333-355 Tipo 13**



Brida BRC 250
Art. 6007



TSC 325-5
Art. 5009-7




TIC 325-1
Art. 5010-1


H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 370 mm	
H.Máx.: 410 mm	
D. Máx.: Ø 386 mm	
Caract. Dinám. a 370 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2580 kg
80 Lb	3530 kg
100 Lb	4420 kg
Rev. 02	

Artículo: **3017**


Número: **3C10A-252 Tipo 1**



Brida BRC 130-6
Art. 6004



TSC 200
Art. 5005




TIC 200
Art. 5006


H. Mín.: 110 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H.Máx.: 400 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	990 kg
80 Lb	1500 kg
100 Lb	1790 kg
Rev. 02	

Artículo: **3018**


Número: **3C10A-252 Tipo 2**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-1
Art. 5005-1




TIC 200-1
Art. 5006-1


H. Mín.: 110 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H.Máx.: 400 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	990 kg
80 Lb	1500 kg
100 Lb	1790 kg
Rev. 02	

Artículo: **3018-3**


Número: **3C10A-252 Tipo 3**



Brida BRC 130-8
Art. 6005



TSC 200-4
Art. 5005-4



TIC 200-8
Art. 5006-8

H. Mín.: 110 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H.Máx.: 400 mm	
D. Máx.: Ø 260 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	990 kg
80 Lb	1500 kg
100 Lb	1790 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (20)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Inserto de 3/8"  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **3019**


Número: **3C210-300 Tipo 1**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-1
Art. 5007-1




TIC 265
Art. 5008


H. Mín.: 115 mm	
H. de Trabajo: 340 mm	
H.Máx.: 395 mm	
D. Máx.: Ø 319 mm	
Caract. Dinám. a 340 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1680 kg
80 Lb	2240 kg
100 Lb	2840 kg
Rev. 02	

Artículo: **3019-1**


Número: **3C210-300 Tipo 2**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265
Art. 5007




TIC 265
Art. 5008


H. Mín.: 115 mm	
H. de Trabajo: 340 mm	
H.Máx.: 395 mm	
D. Máx.: Ø 319 mm	
Caract. Dinám. a 340 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1680 kg
80 Lb	2240 kg
100 Lb	2840 kg
Rev. 02	

Artículo: **3019-2**


Número: **3C210-300 Tipo 3**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-3
Art. 5007-3




TIC 265-2
Art. 5008-2


H. Mín.: 115 mm	
H. de Trabajo: 340 mm	
H.Máx.: 395 mm	
D. Máx.: Ø 319 mm	
Caract. Dinám. a 340 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1680 kg
80 Lb	2240 kg
100 Lb	2840 kg
Rev. 02	

Artículo: **3019-3**


Número: **3C210-300 Tipo 4**



Brida BRC 193
Art. 6006



TSC 265-2
Art. 5007-2



TIC 265-1
Art. 5008-1

H. Mín.: 115 mm	
H. de Trabajo: 340 mm	
H.Máx.: 395 mm	
D. Máx.: Ø 319 mm	
Caract. Dinám. a 340 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1680 kg
80 Lb	2240 kg
100 Lb	2840 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumática SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES DESARMABLES DE CONVOLUCIONES (21)

RC7.5.3.CPUDC Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)


NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" □ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4025**

Número: **2C207-555 Tipo 1**



Brida BRC 450
Art. 6008

H. Mín.: 85 mm

H. de Trabajo: 240 mm

H.Máx.: 315 mm

D. Máx.: Ø 577 mm



Caract. Dinám. a 240 mm

Presión	Carga
60 Lb	6800 kg
80 Lb	9000 kg
100 Lb	11600 kg


Rev. 02

Artículo: **4026-3 (Tipo Jost)**

Número: **2C208-555 Tipo 1**



TSC 560
Art. 5060



TIC 560
Art. 5060-1

H. Mín.:

H. de Trabajo:

H.Máx.:

D. Máx.:

Caract. Dinám. a mm

Presión	Carga
60 Lb	-
80 Lb	-
100 Lb	-

Rev. 02